FICHA TÉCNICA

ADBOND PLUS

ADE1000

ADE 1000 PEGAZULEJO

ADITIVO VINIL ACRÍLICO MULTIUSOS PARA CEMENTO.

Fácil aplicación

Excelente promotor de adherencia

Facilita los procesos de instalación

Flexible

DESCRIPCIÓN

ADBOND PLUS ADE1000 es un aditivo líquido promotor de adherencia formulado a base de resinas vinil-acrílicas compatible con diferentes materiales empleados en la construcción, posee buena flexibilidad y resistencia a la humedad, tensión y esfuerzos mecánicos.

USOS

Promotor de adherencia para unir mortero nuevo a concreto viejo, unir mortero y yeso a muros, plafones, columnas de concreto, etc. y previo el resane de muros, mampostería, aplanados, grietas, etc.
Sellado de superficies porosas como repellos, block, tabique, barro, etc.
Fortalecimiento de pinturas vinílicas y acrílicas de baja calidad.
Se usa en mezclas de adhesivos base cemento, estucos, tirol, boquillas y junteadores, etc. para mejorar la adherencia y desempeño de los productos en sus diversas aplicaciones.
Se usa como membrana plástica durante la instalación de **IMPERMEABILIZANTE ADE1000.**

APLICACIÓN

1 Siempre que se emplee **ADBOND PLUS** en sus diferentes aplicaciones y usos debe de asegurar que la superficie esté seca y limpia, libre de falsas adherencias, grasa y polvo.

2 **Como sellador de muros o promotor de adherencia:** Aplicar una mano de **ADBOND PLUS** sobre la superficie a sellar. La aplicación puede realizarse con rocha o rodillo, aplicando una cantidad generosa de **ADBOND PLUS** para cubrir en su totalidad la superficie sin dejar huecos. Dejar secar aproximadamente dos horas para poder trabajar sobre ella.

3 **Como aditivo en productos base cemento:** Añadir 1/5 partes de **ADBOND PLUS** respecto a la cantidad total de agua que se va a utilizar (1 Litro de **ADBOND PLUS** por bulto de 20 kg de adhesivo **ADE1000, ADESTUK**, etc.). Posteriormente, añadir el agua restante para completar lo necesario por bulto y revolver utilizando una mezcladora eléctrica a bajas revoluciones por minuto. Dejar reposar 10 minutos previo a utilizar la mezcla.

4 **Como membrana plástica en impermeabilización:** Cuando se instala el **IMPERMEABILIZANTE ADE1000** base cemento, se recomienda colocar una capa de **ADBOND PLUS** después de la primera capa de **IMPERMEABILIZANTE ADE1000**. La capa de **ADBOND PLUS** se coloca 24 horas después de la primera capa de impermeabilizante y sirve para dotar al sistema de flexibilidad y evitar micro fisuras.

RENDIMIENTO

El rendimiento del **ADBOND PLUS** puede variar de acuerdo a la superficie en que se aplique y al tipo de aplicación en que sea utilizado. Como sellador en superficies porosas **ADBOND PLUS** tiene un rendimiento de 6 a 7 m² a una mano, por litro de producto.

En productos y adhesivos base cemento de línea **ADE1000** se recomienda sustituir por 1 a 2 Litros del agua utilizada en la mezcla. Para pegar losetas sobre superficies de baja absorción de humedad se recomienda un bulto de producto **ADE1000** de 20 kg y 2 L de **ADBOND PLUS**, en sustitución de 2 L de agua en la

Nota: Dichos rendimientos son aproximados y se presentan para propósito de estimaciones, el rendimiento puede variar de acuerdo a las características de la superficie en que se aplique y/o el uso que se le de al producto.

PRESENTACIÓN

ADBOND PLUS ADE1000 se presenta en envases de 1 L, Cubeta de 4 L y Cubeta de 19 L. Se presenta como líquido de consistencia lechosa y color blanco.

TRABAJABILIDAD

No aplicar este producto a temperaturas menores de 5°C o mayores de 40°C.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Peso específico	**1033.49 kg/m³**
Porcentaje de sólidos	**15 a 20 %**
Rendimiento	**8.2 m² a una mano**
PH	**7**
Viscosidad	**6,450 - 6,800 cp**
Película	**Transparente, flexible**
Estabilidad en almacenamiento	**1 año**
Estabilidad térmica	**4°C a 50°C**

PRECAUCIONES

Lavarse las manos después de terminar de trabajar con el material. Debe ser almacenado a temperatura ambiente y herméticamente cerrado. Evitar contaminación con ácidos fuertes, compuestos metálicos y agentes oxidantes. En caso de contacto directo con ojos y piel puede causar irritación, por lo que es recomendable lavar con abundante agua y recibir atención médica. En caso de ingerir, no provocar el vómito y solicitar atención médica inmediata.



CALIDAD ADE1000

En ADE1000 estamos comprometidos a suministrar a nuestros clientes los niveles más altos de servicio y funcionalidad en el producto. Entendemos que el éxito de esta misión está basado en la habilidad de conocer las necesidades de nuestros clientes y satisfacerlos adecuadamente.

CONTACTO

atencionalcliente@ade1000.com

Oficina: (477) 715 0105

Oficina: (477) 770 7880

WhatsApp: (477) 396 3465

GRUPO ADE1000

GRUPOADE1000

WWW.ADE1000.COM

ADE 1000 PEGAZULEJO