

FICHA TÉCNICA

# DESINCRUSTANTE ADEI000



PEGAZULEJO



**PODEROSO DESINCRUSTANTE Y LIMPIADOR DE CEMENTO, SALES Y RESIDUOS MINERALES EN BOQUILLAS, PISOS Y AZULEJOS.**



Fácil aplicación



Listo para usarse



Elimina la suciedad difícil

## DESCRIPCIÓN

**DESINCRUSTANTE ADE1000** es un poderoso desincrustante de alto rendimiento y desempeño para aplicarse en todo tipo de superficies.

## USOS

**DESINCRUSTANTE ADE1000** es utilizado para una limpieza profunda en pisos y azulejos, minimiza la suciedad en concreto pulido, limpia sarro en superficies vidriadas o esmaltadas y es un excelente desmanchador de juntas ya existentes.

## APLICACIÓN

1 Vierta sobre la superficie directamente el **DESINCRUSTANTE ADE1000**, deje actuar el producto sobre la suciedad de 10 a 15 minutos.

2 Cepille y enjuague con abundante agua.

3 Repita los pasos anteriores si es necesario.

## RENDIMIENTO

El rendimiento del **DESINCRUSTANTE ADE1000** puede variar de acuerdo a la superficie en que se aplique y al tipo de aplicación en que sea utilizado, incluso el producto puede utilizarse diluido:

-1L de **DESINCRUSTANTE ADE1000** por 2 L de agua para superficies difíciles y limpieza profunda.

-1L de **DESINCRUSTANTE ADE1000** por 5 L de agua para limpieza media.

1L de **DESINCRUSTANTE ADE1000** por 10 L de agua para limpieza ligera.

## LIMITANTES

**DESINCRUSTANTE ADE1000** no debe de mezclarse con ningún otro producto. Debe ser almacenado hasta 18 meses manteniéndose alejado de la luz solar.

## PRESENTACIÓN

**DESINCRUSTANTE ADE1000** está disponible en envases de 1 L y galón de 3.8 L, como líquido color violeta o azulado.

## PRECAUCIONES

Utilizar guantes de hule y lentes de seguridad al manejar este producto. **DESINCRUSTANTE ADE1000** no es un producto de uso doméstico. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de ingerir accidentalmente no provoque el vómito y acuda inmediatamente al médico. En caso de contacto directo con ojos y piel puede causar irritación, por lo que es recomendable lavar con abundante agua y recibir atención médica. Lavarse las manos después de terminar de trabajar con el material. Debe ser almacenado a temperatura ambiente y herméticamente cerrado. Evitar contaminación con ácidos fuertes, compuestos metálicos y agentes oxidantes.



## CALIDAD ADE1000

En ADE1000 estamos comprometidos a suministrar a nuestros clientes los niveles más altos de servicio y funcionalidad en el producto. Entendemos que el éxito de esta misión está basado en la habilidad de conocer las necesidades de nuestros clientes y satisfacerlos adecuadamente.

### CONTACTO

[atencionalcliente@adel000.com](mailto:atencionalcliente@adel000.com)

Oficina: (477) 715 0105

Oficina: (477) 770 7880

WhatsApp: (477) 396 3465

 GRUPO ADE1000

 GRUPOADE1000

 [WWW.ADE1000.COM](http://WWW.ADE1000.COM)

