

FICHA TÉCNICA

# HIDROSIL 50

ADEI000



REGAZULERO



**REPELENTE HIDROFÓBICO AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE PARA LA PROTECCIÓN DE TODO TIPO DE SUPERFICIES Y SUSTRATOS DE ORIGEN MINERAL.**



Fácil aplicación



No cambia la apariencia natural



Listo para usarse



Filtración de agua



Repelencia al agua

## DESCRIPCIÓN

**HIDROSIL 50 ADE1000** es un sellador base agua con silanos como principio activo que protege cualquier superficie porosa repeliendo el agua, líquidos y polvo.

## USOS

**HIDROSIL 50 ADE1000** se puede aplicar sobre materiales de barro, concreto, tabique, ladrillo, teja, macetas, etc., así como canteras, mármoles y demás piedras naturales de alta absorción. **HIDROSIL 50** no cambia la apariencia de la pieza o la superficie sobre la que se aplica por lo que es ideal para fuentes decorativas, muros llorones, albercas, juntas y acabados en baños, cocinas, etc. Al ser un producto base agua es amigable con el ambiente e ideal para aplicaciones en interiores.

## APLICACIÓN

1 Asegurarse que la superficie sobre la que se va a aplicar esté limpia, completamente seca y que sea compatible con el producto

2 Abrir el envase, revolver ligeramente y aplicar directamente, no requiere diluirse. Se recomienda el uso de brocha o pincel para su aplicación eligiendo el grosor adecuado según el área a proteger.

3 En caso de superficies muy porosas es recomendable dar 1 o 2 manos adicionales de producto según se requiera. También puede aplicarse por aspersión (1 a 3 manos) o por inmersión (1 a 2 minutos).

4 Una vez aplicado sobre la superficie a proteger, deberá ventilarse para secar el producto.

5 El efecto de repelencia de agua o impermeabilidad comienza a mostrarse a partir de las 24 horas después de la aplicación, pero el nivel máximo se alcanza después de los 7 días, manifestándolo con una repelencia total del agua en la superficie a través del 'efecto perla'

*Nota: El nivel de repelencia depende de varios factores como: tipo, porosidad y consistencia del sustrato, forma de aplicación, penetración del repelente, presión hidrostática y duración del contacto con agua.*

## RECOMENDACIONES ESPECIALES PARA INSTALACIÓN

Antes de aplicar el **HIDROSIL 50 ADE1000** es preferible realizar una pequeña prueba en la superficie para asegurar que el producto es el idóneo para el uso que se le quiere dar y para ver la apariencia final que tendrá la aplicación una vez que haya secado.

Use el producto sin disolver.

El exceso de producto puede retirarse con una toalla de papel o tela que no deje pelusa, así como la herramienta o brochas utilizadas durante su aplicación. Si es necesario las brochas pueden ser limpiadas con agua y jabón.

Evite la aparición de manchas blanquecinas sobre la superficie asegurándose de que las superficies a las que se les va a aplicar el producto estén completamente secas.

## RENDIMIENTO

HIDROSIL 50 ADE1000 tiene un rendimiento aproximado de 2.5 m<sup>2</sup> por litro aplicándolo a dos manos con brocha. Dicho rendimiento es aproximado y se presenta para propósito de estimaciones, el rendimiento puede variar de acuerdo a las características de la superficie en que se aplique y/o al espesor de mezcla que se utilice según las prácticas de instalación.

## PRESENTACIÓN

HIDROSIL 50 está disponible en presentación de 1 L, 3.8 L y cubeta de 19 L.

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

HIDROSIL 50 ADE1000 es un líquido incoloro de consistencia ligera y aroma característico.

## TRABAJABILIDAD

No aplicar este producto a temperaturas menores de 5°C o mayores de 40°C.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Peso específico	1.06 – 1.08 kg/m <sup>3</sup>
Porcentaje de sólidos	25 a 32 %
Rendimiento	5 m <sup>2</sup> / L a una mano
Tiempo de secado	10 a 15 minutos
Tiempo para inicio de repelencia	24 horas
Tiempo para máxima repelencia (efecto perla)	5 a 7 días
Estabilidad en almacenamiento	1 año
Estabilidad térmica	4°C a 50°C

## PRECAUCIONES

Utilizar guantes de hule y lentes de seguridad al manejar este producto. No inhalar. No ingerir. Si es ingerido accidentalmente solicitar atención médica inmediata. No se deje al alcance de los niños. Producto inflamable. Debe ser almacenado a temperatura ambiente y herméticamente cerrado. Evitar contaminación con ácidos fuertes, compuestos metálicos y agentes oxidantes. En caso de contacto directo con ojos y piel puede causar irritación, por lo que es recomendable lavar con abundante agua y recibir atención médica. En caso de ingerir, no provocar el vómito y solicitar atención médica inmediata.



## CALIDAD ADE1000

En ADE1000 estamos comprometidos a suministrar a nuestros clientes los niveles más altos de servicio y funcionalidad en el producto. Entendemos que el éxito de esta misión está basado en la habilidad de conocer las necesidades de nuestros clientes y satisfacerlos adecuadamente.

## CONTACTO

[atencionalcliente@adel000.com](mailto:atencionalcliente@adel000.com)

Oficina: (477) 715 0105

Oficina: (477) 770 7880

WhatsApp: (477) 396 3465

 GRUPO ADE1000

 GRUPOADE1000

 [WWW.ADE1000.COM](http://WWW.ADE1000.COM)

