

FICHA TÉCNICA

TIROL

ADEI000



RECUBRIMIENTO DECORATIVO RÚSTICO PARA ACABADOS EN TECHOS Y PLAFONES



Fácil aplicación



Alto Rendimiento



Proyectable

DESCRIPCIÓN

TIROL ADE1000 es un recubrimiento decorativo proyectable elaborado a base de cemento Portland, con granulometría controlada y aditivos para dar acabados rústicos en techos, muros y plafones.

USOS

TIROL ADE1000 se emplea para dar acabado final de apariencia rugosa en techos y muros de concreto, así como plafones, tablaroca, block y tabique. Puede aplicarse de forma manual o utilizando tirolera.

APLICACIÓN

1 Asegurarse que la superficie sobre la que se va a aplicar esté libre de polvo, grasa u otros agentes, como pintura y residuos de cal que pudieran impedir la adherencia del producto sobre la superficie.

2 En una charola o cubeta de plástico, agregar de 4.5 a 5 L de agua potable limpia por cada bulto de 20 kg de **TIROL ADE1000** y revolver continuamente hasta obtener una mezcla homogénea libre de grumos, utilizando una mezcladora eléctrica a bajas revoluciones.

3 Dejar reposar la mezcla 10 minutos para que los aditivos actúen perfectamente. Mezclar de nuevo sin agregar más agua.

4 Vaciar el **TIROL ADE1000** en la tirolera, dejando el nivel un poco más abajo que las muelles expulsoras.

5 Girar la palanca de la tirolera apuntando hacia la superficie en un ángulo no menor a 60°. Aplicar de manera continua en un solo sentido

6 Pasar una llana lisa o flota en caso de que se requiera dar un acabado planchado.

7 La instalación no debe exponerse a lavados o lluvia por 24 horas y debe estar protegida por 5 a 7 días.

RECOMENDACIONES ESPECIALES PARA INSTALACIÓN

Utilizar en una superficie libre de polvo y grasa, siempre agua limpia, así como controlar la cantidad de agua, ya que el exceso disminuye las propiedades mecánicas del material y puede propiciar agrietamiento en la aplicación.

Mezclar con agua en un recipiente limpio y utilizar una revolvedora para tener una uniformidad mayor en la mezcla. Preparar únicamente la cantidad de mezcla que se vaya a utilizar en un tiempo máximo de 30 minutos.

Para aplicaciones en exterior considere mezclar el producto con 1 a 2 L de **ADBOND PLUS ADE1000** como promotor de adherencia y ligante para reforzar el producto.

Al aplicar sobre sustratos porosos, avejentados o maltratados es recomendado sellar el muro con **ADBOND PLUS ADE1000** diluido 2:1 previo a la instalación.

RENDIMIENTO

TIROL ADE1000 tiene un rendimiento de 5 a 7 m² por saco de 20 kg. Este rendimiento puede variar de acuerdo al tipo de superficie en que se aplique y/o de acuerdo al espesor de **TIROL ADE1000** que se utilice y/o según las prácticas de instalación.

PRESENTACIÓN

TIROL ADE1000 está disponible en color Blanco en sacos de 20 kg.

AJUSTABILIDAD

TIROL ADE1000 permanecerá trabajable por un lapso de 1 hora en cubeta, dependiendo de las condiciones climatológicas imperantes al momento de su aplicación. No aplicar este producto a temperaturas menores de 5°C o mayores de 35°C.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Peso volumétrico	1.5 Kg/L
Factor de agua	25%
Tiempo de fraguado	24 h
Resistencia a la compresión	60 kg/m ² a 28 días
Tiempo de almacenaje	6 meses (almacenado en un lugar libre de humedad)
Tiempo de vida útil en cubeta	1 h

PRECAUCIONES

Lavarse las manos después de terminar de trabajar con el material. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 min y recibir atención médica inmediata.



CALIDAD ADEI000

En ADEI000 estamos comprometidos a suministrar a nuestros clientes los niveles más altos de servicio y funcionalidad en el producto. Entendemos que el éxito de esta misión está basado en la habilidad de conocer las necesidades de nuestros clientes y satisfacerlos adecuadamente.

CONTACTO

atencionalcliente@adel000.com

Oficina: (477) 715 0105

Oficina: (477) 770 7880

WhatsApp: (477) 396 3465

 GRUPO ADEI000

 GRUPOADEI000

 WWW.ADEI000.COM

